



Conectores de empalme compacto

De 2, 3 y 5 vías.





XB COMPONENTS

Conectores de empalme compacto. De 2, 3 y 5 vías.





Conectores de empalme compacto de 2, 3 y 5 vías. Para conductores tanto rígidos como flexibles. Temperatura máxima de uso: 85°C

Voltaje: 250 V Intensidad: 32 A.

Sección cable mm²: 0,75 - 2,5

REFERENCIA	NÚMERO DE VÍAS	ENVASE
CEC-2	2	100 u.
CEC-3	3	50 u.
CEC-5	5	25 u.

Tipos de cable:



Rígido






Puntera hueca (1)

⁽¹⁾ Con puntera hueca, la sección máxima del conductor será 1,5mm².



Flexible


1.- Pelar el conductor 9-10 mm.



2.- Abrir la palanca e insertar el conductor.



3.- Bajar la palanca para para cerrar el mecanismo y completar la conexión.











XB COMPONENTS

BARCELONA ::: C/ Holanda, 37-39. Pol. Montigalà ::: 08917 Badalona. BARCELONA ::: 93 497 00 22

MADRID ::: Av. Camino de lo Cortao, 28. Nave 5 ::: 28700 San Sebastián de los Reyes. MADRID ::: 91 659 11 93

FRANCE ::: 11, rue Paul Bert. ::: 94500 Champigny sur Marne - FRANCE ::: +33145163639

ITALIA ::: Via Belvedere Fogliense, 634 ::: 47836 Mondaino (Rimini) - ITALIA ::: +390541981656

www.xbcomponents.com